



S180U

製品仕様

S180U

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-PC
使用周囲温度	-20℃～+50℃
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP44
回 転 数	120～140RPM

- 35W電球と両面反射鏡の使用により、遠距離の信号伝達の効果が大い
- 製品の内部に予備電球を1つ内蔵し、焼損時にすぐ現場での付替が可能

S180U 電球反射鏡回転警告灯


型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S180U	DC12V	3.4A	12V35W	RP35 15S	29	CE	0.89kg	● R-赤
	DC24V	1.65A	24V35W	RP35 15S	30		0.89kg	● A-黄
	AC110V	410mA	12V35W	RP35 15S	29		1.65kg	● G-緑
	AC220V	190mA	12V35W	RP35 15S	29		1.65kg	● B-青

※ CE 認証: DC24V


外形図

単位: mm

・S180U



※ 取付ホルの寸法が120mmの製品は、注文型で制作、供給可能です。



S180Uモデルは、製品の内部に予備電球を内蔵し、焼損時にすぐ付替えられます。

結線情報

- ・ 電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・ DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。
- ・ AC兼用仕様はAC110V使用する時、黒色線と白色線を結線し、AC220V使用する時、黒色線と赤色線を結線します。

ユーザーオーダー仕様

- ・ 2音ブザー型: 断続音(ピ〜〜ピ〜〜)と速い断続音(ピッピッピッピ)の両方が出力されるブザーです。
- ・ 取付穴の寸法が、120mmの製品(PCD 120mm型)

モデル選定

S180U	-	BZ	-	220	-	R
[型番]		[ブザー]		[電圧]		[色]
S180U		(無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青